



Wärmepumpe



AW 200 EVI HeavyDuty 2L2

WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2

Beschreibung des Produkts

Industrielle Hocheffizienz-Wärmepumpe in Splitbauweise mit Innen- und Außengerät. Robuste Scroll-Verdichter (2 bis 6 Einheiten) befinden sich in der Inneneinheit, und die Wärmetauscher und Ventilatoren sind wiederum außerhalb des Gebäudes untergebracht. Die geteilte Ausführung ermöglicht die Installation auch unter schwierigeren Bedingungen bei Renovierungen, bei denen die Energiequelle weiter vom Hauswirtschaftsraum entfernt ist. Breites Anwendungsspektrum von Heizung und Kühlung von Büro- oder Multifunktionsgebäuden bis hin zu industriellen Anwendungen in Kaskadenschaltung.

Verwendung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Durch die Kombination der am besten geeigneten Leistungs- und Anwendungsvarianten von Wärmepumpenmodulen lässt sich das gewünschte Gesamtsystem maßgeschneidert zusammenstellen. Jedes Modul ist kältetechnisch, hydraulisch und elektrisch unabhängig und verfügt über eine eigene Steuerung. Die Verbindung der Module ist kaskadiert, wobei jeder einzelne Regler die Funktion des Kaskadenmasters übernehmen kann.

Die primäre Quelle der Wärmeenergie ist die Umgebungsluft, die von einem leisen Ventilator in Form eines Eulenflügels durch einen Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium geblasen wird.

Die EVI-Technologie (Enhanced Vapour Injection) ermöglicht es der Wärmepumpe, auch bei niedrigen Quelltemperaturen höhere Heizungswasser Vorlauftemperaturen zu erreichen. EVI wirkt sich auch auf die Lebensdauer des Kompressors und des gesamten Systems aus, da die Heissgastemperatur des Verdichters niedriger ist.

Das APS-System (Active Process Subcooling) erhöht gleichzeitig die Stabilität und Effizienz des Betriebs, indem es die Energie des flüssigen Kältemittels nach der Kondensation besser nutzt.

Split System (Verdichter Innen)

Produkt Besonderheiten

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Scroll Verdichter• EVI Technologie• Asymetrischer Platten- Wärmetauscher• Mehrstufige Leistungsregelung• Reversible Abtauung• Drehzahl geregelter EC Ventilator• Phasen- und Drehfeldüberwachung• Hochdruck Sensor - analog• Durchflussschalter Abgabe - Ein/Aus - (mit Zubehör)• Plattentauscherschutz HG-BYPASS• BWW Temperaturfühler - (mit Zubehör)• Kasladesteuerung• Massiver Unterstellrahmen | <ul style="list-style-type: none">• Sylomer pads unter Verdichter• Elektronischer Expansionsventil• Grosser Luftwärmetauscher mit APS System• Aktive Kühlung• Abtauunterstützung APS System• Beheizte Kondensatablaufwanne - (mit Zubehör)• Hochdruck Schalter• Niederdruck Sensor - analog• Durchflusssensor Abgabe - analog - (mit Zubehör)• Außentemperaturfühler - (mit Zubehör)• Puffer Temperaturfühler - (mit Zubehör)• Modbus Anschluss• Zweietagige Rahmenkonstruktion |
|--|---|

Grundlegende Leistungsdaten - WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2

Heizen - EN 14511		
Wärmeleistung [kW]	A7 / W35	196.3 (49.1 / 196.3)
	A2 / W35	166.8 (41.7 / 166.8)
	A-7 / W34	140.0 (35.0 / 140.0)
Leistungsaufnahme [kW]	A7 / W35	45.5 (10.8 / 45.5)
	A2 / W35	45.5 (10.8 / 45.5)
	A-7 / W34	44.2 (10.4 / 44.2)
Leistungszahl Heizen [COP]	A7 / W35	4.31
	A2 / W35	3.67
	A-7 / W34	3.17
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz - SCOP EN 14825		
Klimazone Durchschnitt / Niedrigtemp. [35 °C]	SCOP	4.23
	η [%]	169.1
	Label	A+++
	Qhe [kWh]	327874.2
	Pdesignh [kW]	158.7
	Tbivalent [°C]	-7
Kühlung		
Kühlleistung - [kW]	A35 / W23-18	193.7
	A25 / W23-18	203.6
	A35 / W12-7	145.5
	A25 / W12-7	145.5
Jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz - SEER EN 14825		
[W 23 / 18 °C]	SEER	4.54
	Qce [kWh]	87300.0
	η_c [%]	181.6
Schall EN 12102		
Schallleistungspegel - L _w	dB(A)	69.2
Schalldruckpegel - L _p	1 m dB(A)	61.2
	5 m dB(A)	47.2
	10 m dB(A)	41.2
Mechanische und Betriebs-Informationen		
Verdichterbauart (3~ 400/50)	SCROLL / 4 /	Ein/Aus
Kältemittel	R410A (GWP - 2088)	4 x 9.6 kg
Einsatzgrenze Heizungswasser - (min / max) [°C]	25 / 65	
Einsatzgrenze Wärmequelle - (min / max) [°C]	-22 / 40	
Gewicht	1260 kg	

Wichtigste technische Daten - WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2

Gehäuse Bezeichnung			Daten von Wärmeabgabe			
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	2000	Einsatzgrenze	MAX [°C]	65	
	Breite [mm]	1500	Heizungswasser	MIN [°C]	25	
	Länge [mm]	1200	genauer siehe Betriebsgrenzendigramm			
Gewicht [kg]		1260	Kondensator	Anschlussdimension	4 x 2 "	
Gehäuse Farbe		Grau		Bauart	BPHE	
Gehäuse IP Klasse		IP20		Anzahl	4	
Kältekreis				Material	AISI 316	
Verdichter	Bauart	Scroll	Maximaler Überdruck - Kältemittel [bar]			50
	Leistungstufen	4	Maximaler Überdruck - Wasser [bar]			6
	Ein/Aus		Prüfdruck [bar]			70
	Leistungsfaktor Cosφ	0.64	Wärmeträger			Wasser
	Wicklungswiderstand	0.76 Ohm	Volumenstrom @ dT 5K (nom) - Wasser [m3/h]			8.48 ~ 33.91
Kältemittel		R410A	Interne Druckdifferenz - Wasser [kPa]			4 x 20
	Menge	4 x 9.6 kg	Temperaturdifferenz	@ 35°C (nom)	5 K	
	GWP	2088		@ 55°C	8 K	
	Sicherheitsklasse	A1		@ 65°C	10 K	
Kältemittelöl	POE RL32-3MAF		Daten von Erneuerbarer Energiequelle			
	Ölmenge	4 x 3.38 L	Einsatzgrenze	MIN [°C]	-22	
Maximaler Hochdruck - Kältemittel [bar]		50	Wärmequelle	MAX [°C]	40	
	PED Klasse	2	genauer siehe Betriebsgrenzendigramm			
EVI - Dampfeinspritzung mit Ekonomiser			Verdampfer	Anschlussdimension	4 x (7/8" - 1.3/8") "	
APS System mit Flüssigkeitsunterkühlung				Bauart	Cu-coil /Al-fin	
Reversibler Betrieb (Kühlung)				Anzahl	4	
Reversible Abtauung mit Heissgas				Material	Cu/Al	
Plattentauscherschutz HG-BYPASS			Maximaler Überdruck - Kältemittel [bar]			29
Daten von Elektroanschluss			Wärmeträger			Luft
Einspeisung [#~ V/Hz]		3~ 400/50	Volumenstrom - Luft [m3/h]			15073 ~ 60290
Strom	Nominal [A]	94.12	Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]			4 x 0.061
	Maximal [A]	149.60	Temperaturdifferenz - Luft			7 K
	Start [A]	57.2	Mögliche Ausseneinheiten	2 x VOV900X2-FRAME		
Sanftanlasser		4 x VOII-1200-2LOW				
Hauptsicherung		4 x VOII-1200-2HIGH				
		4 x VOII-1200-2LOW-DUCT				
		4 x VOII-1200-2HIGH-DUCT				
Steuerungssystem			Split System (Verdichter im Gebäude)			
Hauptregler	SIEMENS	RVS 21 AVS 55.199	Flussigkeitsleitung (bis 8 Meter IE/AE)			4 x 7/8"
Erweiterungsmo dul	AVS75.3xx	AVS75.3xx	Saugleitung (bis 8 Meter IE/AE)			4 x 1.3/8"
Bus Clip-In		LPB OCI347	Zusatzfüllung über 8 Meter Leitung			4 x 0.35 kg/m
		Modbus OCI353	bei Luft - Wasser SPLIT Anlagen beinhaltet die Inneneinheit von Werk nur leichtes Überdruck vom Kältemittel was nach dem Betriebstest in der Wärmepumpe geblieben ist.			
Online-Verbindung	Web server OZW672	ToSyMo				
EEV Regelung		SEC61				
*** mit Zubehör						

WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2

ErP (EU) No 811/2013: Technische Parameter für Wärmepumpen-Raumheizgeräte

Modell	AW 200 EVI HeavyDuty 2L2
Luft-Wasser-Wärmepumpe	ja
Sole/Wasser-Wärmepumpe	nein
Wasser/Wasser-Wärmepumpe	nein
Niedertemperatur-Wärmepumpe	nein
Ausgestattet mit einer Zusatzheizung	nein
Wärmepumpen-Kombi-Heizgerät	nein
Temperaturanwendung	niedrig (35 °C - 30 °C)
Klimaverhältnisse	durchschnittlich

Angabe	Symbol	Wert	Ein.	Angabe	Symbol	Wert	Ein.
Nennwärmeleistung bei Tdesignh	Prated	158.7	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	ηs	169.1	%
Ausgewiesene Heizleistung für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj				Deklarierte Leistungszahl oder Primärenergiekennzahl für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	140.0	kW	Tj = -7 °C	COPd	3.17	-
Tj = +2 °C	Pdh	165.0	kW	Tj = +2 °C	COPd	4.1	-
Tj = +7 °C	Pdh	194.4	kW	Tj = +7 °C	COPd	5.1	-
Tj = +12 °C	Pdh	229.8	kW	Tj = +12 °C	COPd	6.4	-
Tj = bivalente Temperatur	Pdh	137.6	kW	Tj = bivalente Temperatur	COPd	3.1	-
Tj = Betriebsgrenztemperatur	Pdh	100.4	kW	Tj = Betriebsgrenztemperatur	COPd	2.3	-
Bivalente Temperatur	Tbiv	-7	°C	Tj = Betriebsgrenztemperatur	TOL	-22	°C
Stromverbrauch in anderen Modi als dem aktiven Modus				Betriebsgrenztemperatur des Heizwassers	WTOL	65	°C
Aus-Zustand	Poff	0.040	kW	Zusatzheizung			
Thermostat-Aus-Modus	Pto	0.010	kW	Nennwärmeleistung	Psup	70.4	kW
Standby-Betrieb	Psb	0.010	kW	Art der Energiezufuhr			
Betriebsart Kurbelwannenheizung	Pck	0.050	kW	elektrisch			
Sonstige Angaben							
Leistungsregelung		mehrstufig		Für Luft/Wasser-Wärmepumpen: Nennluftvolumenstrom, Außenbereich	-	15073 ~ 60290	m3/h
Schalleleistungspegel				Für Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpen: Nenndurchfluss der Sole oder des Wassers, Wärmetauscher im Freien	-	---	m3/h
in Innenräumen	Lwa	69	dB				
im Freien	Lwa	76	dB				
Jährlicher Energieverbrauch	QHE	327874.2	kWh				

Angaben zum Kontakt: WAMAK, s.r.o., Orovnic 252, 96652, Orovnic, Slovakia, info@wamak.sk

WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2

ErP (EU) No 811/2013: Technische Parameter für Wärmepumpen-Raumheizgeräte

Modell	AW 200 EVI HeavyDuty 2L2
Luft-Wasser-Wärmepumpe	ja
Sole/Wasser-Wärmepumpe	nein
Wasser/Wasser-Wärmepumpe	nein
Niedertemperatur-Wärmepumpe	nein
Ausgestattet mit einer Zusatzheizung	nein
Wärmepumpen-Kombi-Heizgerät	nein
Temperaturanwendung	mittel (55 °C - 47 °C)
Klimaverhältnisse	durchschnittlich

Angabe	Symbol	Wert	Ein.	Angabe	Symbol	Wert	Ein.
Nennwärmeleistung bei Tdesignh	Prated	166.5	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	ηs	132.4	%
Ausgewiesene Heizleistung für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj				Deklarierte Leistungszahl oder Primärenergiekennzahl für Teillast bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	146.3	kW	Tj = -7 °C	COPd	2.24	-
Tj = +2 °C	Pdh	169.0	kW	Tj = +2 °C	COPd	3.2	-
Tj = +7 °C	Pdh	196.6	kW	Tj = +7 °C	COPd	4.2	-
Tj = +12 °C	Pdh	230.3	kW	Tj = +12 °C	COPd	5.6	-
Tj = bivalente Temperatur	Pdh	144.5	kW	Tj = bivalente Temperatur	COPd	2.1	-
Tj = Betriebsgrenztemperatur	Pdh	105.8	kW	Tj = Betriebsgrenztemperatur	COPd	1.6	-
Bivalente Temperatur	Tbiv	-7	°C	Tj = Betriebsgrenztemperatur	TOL	-22	°C
Stromverbrauch in anderen Modi als dem aktiven Modus				Betriebsgrenztemperatur des Heizwassers	WTOL	65	°C
Aus-Zustand	Poff	0.040	kW	Zusatzheizung			
Thermostat-Aus-Modus	Pto	0.010	kW	Nennwärmeleistung	Psup	70.4	kW
Standby-Betrieb	Psb	0.010	kW	Art der Energiezufuhr		elektrisch	
Betriebsart Kurbelwannenheizung	Pck	0.050	kW				
Sonstige Angaben							
Leistungsregelung		mehrstufig		Für Luft/Wasser-Wärmepumpen: Nennluftvolumenstrom, Außenbereich	-	15073 ~ 60290	m3/h
Schalleistungspegel							
in Innenräumen	Lwa	69	dB	Für Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpen: Nenndurchfluss der Sole oder des Wassers, Wärmetauscher im Freien	-	---	m3/h
im Freien	Lwa	76	dB				
Jährlicher Energieverbrauch	QHE	343989.0	kWh				

Angaben zum Kontakt: WAMAK, s.r.o., Orovnic 252, 96652, Orovnic, Slovakia, info@wamak.sk



ENERG Y IIA
енергия - ενεργεια IE IA




AW 200 EVI

HeavyDuty 2L2



55 °C

35 °C



A++ A+++



69 dB



76 dB

■ 175
■ 167
■ 164
kW

■ 162
■ 159
■ 151
kW



2019

811/2013

AW 200 EVI HeavyDuty
2L2

ErP Data

55 °C

35 °C

Energy class

A++

A+++

η

[%]

132.4

169.1

P_{rated}

[kW]

167

159

Q_{HE}

[kWh/y]

343989

327875

SCOP

[-]

3.31

4.23

$T_{bivalent}$

[°C]

-7

-7

CONTROLLER



+ QAA55/75

class VII

3.5% ↓

- QAA55/75

class III

1.5% ↓

Heizleistung Daten

Version: v2024.004-AW

Klimazone Durchschnitt / Niedrigtemp. [35°C]

ZHI46K1P-TWD_R410A_4_AW

Betriebsbedingungen		Qh	P	COP
1	A7 / W30-35	196.3	45.5	4.31
2	A2 / W35	166.8	45.5	3.67
3	A-22 / W35	100.4	43.4	2.31
A	A-7 / W34	140.0	44.2	3.17
B	A2 / W30	165.0	40.6	4.06
C	A7 / W27	194.4	38.0	5.11
D	A12 / W24	229.8	35.8	6.41
E	A-10 / W35	137.6	45.1	3.05
F	A-7 / W34	140.0	44.2	3.17

SCOP DATA EN 14825:2018	
Klimazone Durchschnitt / Niedrigtemp. [35°C]	
SCOPon	4.25
SCOPnet	4.29
SCOP	4.23
η [%]	169.11
Label	A+++
Qh [kWh]	327874.20
Pdesignh [kW]	158.7
Tbivalent [°C]	-7.00

Klimazone Durchschnitt / Mitteltemp. [55°C]

Betriebsbedingungen		Qh	P	COP
1	A7 / W47-55	200.4	71.4	2.81
2	A2 / W55	172.8	70.9	2.44
3	A-22 / W55	105.8	60.7	1.62
A	A-7 / W52	146.3	65.3	2.24
B	A2 / W42	169.0	53.1	3.18
C	A7 / W36	196.6	46.6	4.22
D	A12 / W30	230.3	40.9	5.64
E	A-10 / W55	144.5	69.6	2.08
F	A-7 / W55	147.3	69.7	2.11

SCOP DATA EN 14825:2018	
Klimazone Durchschnitt / Mitteltemp. [55°C]	
SCOPon	3.32
SCOPnet	3.34
SCOP	3.31
η [%]	132.35
Label	A++
Qh [kWh]	343989.00
Pdesignh [kW]	166.5
Tbivalent [°C]	-7.00

Kühlungleistung Daten

Niedrigtemperatur Kühlung W 12 / 7°C

Betriebsbedingungen		Qc	P	EER
A	A35 / W12-7	145.5	54.4	2.68
B	A30 / W12-7	149.6	48.7	3.07
C	A25 / W12-7	152.9	43.6	3.51
D	A20 / W12-7	155.7	38.9	4.00


SEER DATA EN 14825:2018 [W 12 / 7°C]	
SEERon	3.43
SEER	3.41
Qc [kWh]	87300.00
η [%]	136.57

Flächenkühlung W 23 / 18°C


Betriebsbedingungen		Qc	P	EER
A	A35 / W23-18	193.7	54.4	3.56
B	A30 / W23-18	199.0	45.1	4.09
C	A25 / W23-18	203.6	40.5	4.67
D	A20 / W23-18	207.7	36.4	5.34

SEER DATA EN 14825:2018 [W 23 / 18°C]	
SEERon	4.57
SEER	4.54
Qc [kWh]	87300.00
η [%]	181.58

Leistungslinien - Heizen



Leistungslinien - Kühlen



Th [°C]		35 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	256.2	64.1		45.6	10.8		5.62	93.1	23.3	
24	256.2	64.1		45.6	10.8		5.62	93.1	23.3	
23	256.2	64.1		45.6	10.8		5.62	93.1	23.3	
22	256.2	64.1		45.6	10.8		5.62	93.1	23.3	
21	256.2	64.1		45.6	10.8		5.62	93.1	23.3	
20	256.2	64.1		45.6	10.8		5.62	93.1	23.3	
19	256.2	64.1		45.6	10.8		5.62	93.1	23.3	
18	256.2	64.1		45.6	10.8		5.62	93.1	23.3	
17	256.2	64.1		45.6	10.8		5.62	93.1	23.3	
16	250.9	62.7	250.9	45.5	10.8	45.5	5.51	93.2	23.3	93.2
15	245.7	61.4	245.7	45.5	10.8	45.5	5.40	93.2	23.3	93.2
14	240.5	60.1	240.5	45.5	10.8	45.5	5.28	93.3	23.3	93.3
13	235.5	58.9	235.5	45.5	10.8	45.5	5.17	93.4	23.4	93.4
12	230.5	57.6	230.5	45.5	10.8	45.5	5.06	93.5	23.4	93.5
11	225.6	56.4	225.6	45.5	10.8	45.5	4.96	93.6	23.4	93.6
10	220.7	55.2	220.7	45.5	10.8	45.5	4.85	93.7	23.4	93.7
9	212.0	53.0	212.0	45.5	10.8	45.5	4.66	93.9	23.5	93.9
8	203.9	51.0	203.9	45.5	10.8	45.5	4.48	94.1	23.5	94.1
7	196.3	49.1	196.3	45.5	10.8	45.5	4.31	94.3	23.6	94.3
6	189.4	47.3	189.4	45.5	10.8	45.5	4.16	94.5	23.6	94.5
5	183.0	45.7	183.0	45.5	10.8	45.5	4.02	94.6	23.7	94.6
4	177.1	44.3	177.1	45.5	10.8	45.5	3.89	94.7	23.7	94.7
3	171.7	42.9	171.7	45.5	10.8	45.5	3.77	94.8	23.7	94.8
2	166.8	41.7	166.8	45.5	10.8	45.5	3.67	94.9	23.7	94.9
1	162.3	40.6	162.3	45.5	10.7	45.5	3.57	94.9	23.7	94.9
0	158.3	39.6	158.3	45.4	10.7	45.4	3.49	95.0	23.7	95.0
-1	154.7	38.7	154.7	45.4	10.7	45.4	3.41	95.0	23.7	95.0
-2	151.4	37.9	151.4	45.3	10.7	45.3	3.34	95.0	23.7	95.0
-3	148.5	37.1	148.5	45.3	10.7	45.3	3.28	95.0	23.7	95.0
-4	146.0	36.5	146.0	45.3	10.7	45.3	3.22	95.0	23.7	95.0
-5	143.8	35.9	143.8	45.2	10.7	45.2	3.18	94.9	23.7	94.9
-6	141.9	35.5	141.9	45.2	10.7	45.2	3.14	94.9	23.7	94.9
-7	140.4	35.1	140.4	45.2	10.7	45.2	3.11	94.9	23.7	94.9
-8	139.2	34.8	139.2	45.1	10.7	45.1	3.08	94.9	23.7	94.9
-9	138.2	34.6	138.2	45.1	10.7	45.1	3.06	94.8	23.7	94.8
-10	137.6	34.4	137.6	45.1	10.7	45.1	3.05	94.8	23.7	94.8
-11	134.2	33.5	134.2	45.0	10.6	45.0	2.98	94.7	23.7	94.7
-12	130.8	32.7	130.8	44.9	10.6	44.9	2.91	94.6	23.7	94.6
-13	127.5	31.9	127.5	44.8	10.6	44.8	2.84	94.5	23.6	94.5
-14	124.3	31.1	124.3	44.7	10.6	44.7	2.78	94.3	23.6	94.3
-15	121.1	30.3	121.1	44.6	10.5	44.6	2.72	94.1	23.5	94.1
-16	118.0	29.5	118.0	44.5	10.5	44.5	2.65	93.9	23.5	93.9
-17	114.9	28.7	114.9	44.3	10.5	44.3	2.59	93.7	23.4	93.7
-18	111.9	28.0	111.9	44.1	10.4	44.1	2.53	93.4	23.3	93.4
-19	108.9	27.2	108.9	44.0	10.4	44.0	2.48	93.1	23.3	93.1
-20	106.0	26.5	106.0	43.8	10.4	43.8	2.42	92.7	23.2	92.7
-21	103.2	25.8	103.2	43.6	10.3	43.6	2.37	92.4	23.1	92.4
-22	100.4	25.1	100.4	43.4	10.3	43.4	2.31	91.9	23.0	91.9
-23	97.6	24.4	97.6	43.1	10.2	43.1	2.26	91.5	22.9	91.5
-24	94.9	23.7	94.9	42.9	10.1	42.9	2.21	91.0	22.8	91.0
-25	92.3	23.1	92.3	42.6	10.1	42.6	2.17	90.5	22.6	90.5

Th [°C]		45 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	297.6	74.4	297.6	56.4	13.3	56.4	5.27	106.1	26.5	106.1
24	292.0	73.0	292.0	56.4	13.3	56.4	5.17	106.1	26.5	106.1
23	286.4	71.6	286.4	56.5	13.3	56.5	5.07	106.1	26.5	106.1
22	281.0	70.2	281.0	56.5	13.4	56.5	4.98	106.1	26.5	106.1
21	275.6	68.9	275.6	56.5	13.4	56.5	4.88	106.1	26.5	106.1
20	270.3	67.6	270.3	56.5	13.4	56.5	4.78	106.1	26.5	106.1
19	265.1	66.3	265.1	56.5	13.4	56.5	4.69	106.1	26.5	106.1
18	260.0	65.0	260.0	56.6	13.4	56.6	4.60	106.2	26.5	106.2
17	254.9	63.7	254.9	56.6	13.4	56.6	4.50	106.2	26.6	106.2
16	249.9	62.5	249.9	56.6	13.4	56.6	4.41	106.3	26.6	106.3
15	245.0	61.2	245.0	56.7	13.4	56.7	4.32	106.3	26.6	106.3
14	240.1	60.0	240.1	56.7	13.4	56.7	4.24	106.3	26.6	106.3
13	235.4	58.8	235.4	56.7	13.4	56.7	4.15	106.4	26.6	106.4
12	230.7	57.7	230.7	56.7	13.4	56.7	4.07	106.4	26.6	106.4
11	226.0	56.5	226.0	56.8	13.4	56.8	3.98	106.5	26.6	106.5
10	221.5	55.4	221.5	56.8	13.4	56.8	3.90	106.5	26.6	106.5
9	213.2	53.3	213.2	56.8	13.4	56.8	3.75	106.6	26.6	106.6
8	205.5	51.4	205.5	56.8	13.4	56.8	3.62	106.6	26.7	106.6
7	198.3	49.6	198.3	56.9	13.4	56.9	3.49	106.6	26.7	106.6
6	191.6	47.9	191.6	56.8	13.4	56.8	3.37	106.6	26.7	106.6
5	185.5	46.4	185.5	56.8	13.4	56.8	3.26	106.6	26.6	106.6
4	179.8	45.0	179.8	56.8	13.4	56.8	3.17	106.5	26.6	106.5
3	174.6	43.7	174.6	56.8	13.4	56.8	3.08	106.4	26.6	106.4
2	169.9	42.5	169.9	56.7	13.4	56.7	3.00	106.3	26.6	106.3
1	165.6	41.4	165.6	56.6	13.4	56.6	2.92	106.2	26.5	106.2
0	161.6	40.4	161.6	56.6	13.4	56.6	2.86	106.0	26.5	106.0
-1	158.1	39.5	158.1	56.5	13.4	56.5	2.80	105.9	26.5	105.9
-2	154.9	38.7	154.9	56.4	13.3	56.4	2.74	105.7	26.4	105.7
-3	152.0	38.0	152.0	56.3	13.3	56.3	2.70	105.6	26.4	105.6
-4	149.5	37.4	149.5	56.3	13.3	56.3	2.66	105.4	26.4	105.4
-5	147.4	36.8	147.4	56.2	13.3	56.2	2.62	105.3	26.3	105.3
-6	145.5	36.4	145.5	56.1	13.3	56.1	2.59	105.1	26.3	105.1
-7	144.0	36.0	144.0	56.1	13.3	56.1	2.57	105.0	26.3	105.0
-8	142.8	35.7	142.8	56.0	13.3	56.0	2.55	104.9	26.2	104.9
-9	141.9	35.5	141.9	56.0	13.2	56.0	2.53	104.8	26.2	104.8
-10	141.3	35.3	141.3	56.0	13.2	56.0	2.52	104.8	26.2	104.8
-11	137.9	34.5	137.9	55.8	13.2	55.8	2.47	104.5	26.1	104.5
-12	134.5	33.6	134.5	55.7	13.2	55.7	2.42	104.1	26.0	104.1
-13	131.2	32.8	131.2	55.5	13.1	55.5	2.36	103.8	25.9	103.8
-14	127.9	32.0	127.9	55.3	13.1	55.3	2.31	103.4	25.8	103.4
-15	124.7	31.2	124.7	55.1	13.0	55.1	2.26	102.9	25.7	102.9
-16	121.6	30.4	121.6	54.9	13.0	54.9	2.21	102.5	25.6	102.5
-17	118.4	29.6	118.4	54.7	12.9	54.7	2.17	102.0	25.5	102.0
-18	115.4	28.8	115.4	54.4	12.9	54.4	2.12	101.4	25.4	101.4
-19	112.3	28.1	112.3	54.1	12.8	54.1	2.07	100.9	25.2	100.9
-20	109.3	27.3	109.3	53.9	12.7	53.9	2.03	100.2	25.1	100.2
-21	106.4	26.6	106.4	53.5	12.7	53.5	1.99	99.6	24.9	99.6
-22	103.5	25.9	103.5	53.2	12.6	53.2	1.94	98.9	24.7	98.9
-23	100.6	25.2	100.6	52.9	12.5	52.9	1.90	98.1	24.5	98.1
-24	97.8	24.4	97.8	52.5	12.4	52.5	1.86	97.3	24.3	97.3
-25	95.0	23.7	95.0	52.1	12.3	52.1	1.82	96.5	24.1	96.5

* Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2

Th [°C]		55 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	294.0	73.5	294.0	70.9	16.8	70.9	4.15	122.6	30.7	122.6
24	288.8	72.2	288.8	70.9	16.8	70.9	4.07	122.6	30.7	122.6
23	283.6	70.9	283.6	71.0	16.8	71.0	3.99	122.7	30.7	122.7
22	278.5	69.6	278.5	71.0	16.8	71.0	3.92	122.7	30.7	122.7
21	273.5	68.4	273.5	71.1	16.8	71.1	3.85	122.8	30.7	122.8
20	268.5	67.1	268.5	71.1	16.8	71.1	3.77	122.8	30.7	122.8
19	263.6	65.9	263.6	71.2	16.8	71.2	3.70	122.8	30.7	122.8
18	258.8	64.7	258.8	71.2	16.8	71.2	3.63	122.9	30.7	122.9
17	254.1	63.5	254.1	71.3	16.9	71.3	3.56	122.9	30.7	122.9
16	249.4	62.3	249.4	71.3	16.9	71.3	3.50	123.0	30.7	123.0
15	244.7	61.2	244.7	71.3	16.9	71.3	3.43	123.0	30.8	123.0
14	240.2	60.0	240.2	71.4	16.9	71.4	3.36	123.0	30.8	123.0
13	235.7	58.9	235.7	71.4	16.9	71.4	3.30	123.1	30.8	123.1
12	231.2	57.8	231.2	71.4	16.9	71.4	3.24	123.1	30.8	123.1
11	226.8	56.7	226.8	71.4	16.9	71.4	3.17	123.1	30.8	123.1
10	222.5	55.6	222.5	71.5	16.9	71.5	3.11	123.1	30.8	123.1
9	214.6	53.7	214.6	71.5	16.9	71.5	3.00	123.1	30.8	123.1
8	207.3	51.8	207.3	71.4	16.9	71.4	2.90	123.0	30.7	123.0
7	200.4	50.1	200.4	71.4	16.9	71.4	2.81	122.9	30.7	122.9
6	193.9	48.5	193.9	71.3	16.9	71.3	2.72	122.7	30.7	122.7
5	188.0	47.0	188.0	71.2	16.8	71.2	2.64	122.5	30.6	122.5
4	182.5	45.6	182.5	71.1	16.8	71.1	2.57	122.3	30.6	122.3
3	177.5	44.4	177.5	71.0	16.8	71.0	2.50	122.1	30.5	122.1
2	172.8	43.2	172.8	70.9	16.8	70.9	2.44	121.8	30.5	121.8
1	168.6	42.1	168.6	70.8	16.7	70.8	2.38	121.5	30.4	121.5
0	164.7	41.2	164.7	70.6	16.7	70.6	2.33	121.3	30.3	121.3
-1	161.2	40.3	161.2	70.5	16.7	70.5	2.29	121.0	30.2	121.0
-2	158.1	39.5	158.1	70.3	16.6	70.3	2.25	120.7	30.2	120.7
-3	155.3	38.8	155.3	70.2	16.6	70.2	2.21	120.4	30.1	120.4
-4	152.8	38.2	152.8	70.1	16.6	70.1	2.18	120.1	30.0	120.1
-5	150.6	37.7	150.6	69.9	16.5	69.9	2.15	119.9	30.0	119.9
-6	148.8	37.2	148.8	69.8	16.5	69.8	2.13	119.7	29.9	119.7
-7	147.3	36.8	147.3	69.7	16.5	69.7	2.11	119.5	29.9	119.5
-8	146.1	36.5	146.1	69.7	16.5	69.7	2.10	119.3	29.8	119.3
-9	145.1	36.3	145.1	69.6	16.5	69.6	2.09	119.2	29.8	119.2
-10	144.5	36.1	144.5	69.6	16.4	69.6	2.08	119.1	29.8	119.1
-11	141.1	35.3	141.1	69.3	16.4	69.3	2.04	118.6	29.7	118.6
-12	137.7	34.4	137.7	69.1	16.3	69.1	1.99	118.1	29.5	118.1
-13	134.4	33.6	134.4	68.8	16.3	68.8	1.95	117.5	29.4	117.5
-14	131.1	32.8	131.1	68.5	16.2	68.5	1.91	116.9	29.2	116.9
-15	127.8	31.9	127.8	68.2	16.1	68.2	1.87	116.3	29.1	116.3
-16	124.6	31.1	124.6	67.8	16.0	67.8	1.84	115.6	28.9	115.6
-17	121.4	30.3	121.4	67.5	16.0	67.5	1.80	114.8	28.7	114.8
-18	118.2	29.5	118.2	67.1	15.9	67.1	1.76	114.1	28.5	114.1
-19	115.0	28.8	115.0	66.7	15.8	66.7	1.72	113.2	28.3	113.2
-20	111.9	28.0	111.9	66.3	15.7	66.3	1.69	112.4	28.1	112.4
-21	108.8	27.2	108.8	65.9	15.6	65.9	1.65	111.5	27.9	111.5
-22	105.8	26.4	105.8	65.4	15.5	65.4	1.62	110.5	27.6	110.5
-23	102.8	25.7	102.8	64.9	15.3	64.9	1.58	109.5	27.4	109.5
-24	99.8	24.9	99.8	64.4	15.2	64.4	1.55	108.4	27.1	108.4
-25	96.8	24.2	96.8	63.8	15.1	63.8	1.52	107.3	26.8	107.3

* Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2

Th [°C]		T-Max @ 65 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	291.9	73.0	291.9	90.4	21.4	90.4	3.23	144.6	36.1	144.6
24	287.0	71.8	287.0	90.4	21.4	90.4	3.17	144.7	36.2	144.7
23	282.2	70.5	282.2	90.5	21.4	90.5	3.12	144.8	36.2	144.8
22	277.4	69.4	277.4	90.5	21.4	90.5	3.06	144.9	36.2	144.9
21	272.7	68.2	272.7	90.6	21.4	90.6	3.01	145.0	36.2	145.0
20	268.1	67.0	268.1	90.6	21.4	90.6	2.96	145.1	36.3	145.1
19	263.5	65.9	263.5	90.7	21.4	90.7	2.91	145.2	36.3	145.2
18	259.0	64.7	259.0	90.7	21.4	90.7	2.86	145.2	36.3	145.2
17	254.5	63.6	254.5	90.7	21.4	90.7	2.81	145.3	36.3	145.3
16	250.1	62.5	250.1	90.7	21.5	90.7	2.76	145.4	36.3	145.4
15	245.7	61.4	245.7	90.7	21.5	90.7	2.71	145.4	36.4	145.4
14	241.3	60.3	241.3	90.7	21.5	90.7	2.66	145.5	36.4	145.5
13	237.1	59.3	237.1	90.7	21.5	90.7	2.61	145.5	36.4	145.5
12	232.8	58.2	232.8	90.7	21.5	90.7	2.57	145.5	36.4	145.5
11	228.7	57.2	228.7	90.7	21.4	90.7	2.52	145.5	36.4	145.5
10	224.5	56.1	224.5	90.7	21.4	90.7	2.48	145.5	36.4	145.5
9	217.0	54.2	217.0	90.6	21.4	90.6	2.40	145.5	36.4	145.5
8	209.9	52.5	209.9	90.5	21.4	90.5	2.32	145.3	36.3	145.3
7	203.2	50.8	203.2	90.3	21.3	90.3	2.25	145.1	36.3	145.1
6	197.0	49.3	197.0	90.1	21.3	90.1	2.19	144.9	36.2	144.9
5	191.2	47.8	191.2	89.9	21.3	89.9	2.13	144.6	36.2	144.6
4	185.9	46.5	185.9	89.7	21.2	89.7	2.07	144.3	36.1	144.3
3	180.9	45.2	180.9	89.5	21.2	89.5	2.02	143.9	36.0	143.9
2	176.4	44.1	176.4	89.2	21.1	89.2	1.98	143.6	35.9	143.6
1	172.2	43.0	172.2	89.0	21.0	89.0	1.94	143.2	35.8	143.2
0	168.3	42.1	168.3	88.7	21.0	88.7	1.90	142.8	35.7	142.8
-1	164.9	41.2	164.9	88.5	20.9	88.5	1.86	142.4	35.6	142.4
-2	161.7	40.4	161.7	88.2	20.9	88.2	1.83	142.0	35.5	142.0
-3	158.9	39.7	158.9	88.0	20.8	88.0	1.81	141.6	35.4	141.6
-4	156.4	39.1	156.4	87.8	20.8	87.8	1.78	141.2	35.3	141.2
-5	154.3	38.6	154.3	87.6	20.7	87.6	1.76	140.9	35.2	140.9
-6	152.4	38.1	152.4	87.4	20.7	87.4	1.74	140.6	35.1	140.6
-7	150.9	37.7	150.9	87.3	20.6	87.3	1.73	140.3	35.1	140.3
-8	149.7	37.4	149.7	87.2	20.6	87.2	1.72	140.1	35.0	140.1
-9	148.7	37.2	148.7	87.1	20.6	87.1	1.71	140.0	35.0	140.0
-10	148.1	37.0	148.1	87.0	20.6	87.0	1.70	139.8	35.0	139.8
-11	144.6	36.2	144.6	86.6	20.5	86.6	1.67	139.2	34.8	139.2
-12	141.2	35.3	141.2	86.2	20.4	86.2	1.64	138.5	34.6	138.5
-13	137.8	34.4	137.8	85.8	20.3	85.8	1.61	137.8	34.4	137.8
-14	134.4	33.6	134.4	85.4	20.2	85.4	1.57	137.0	34.2	137.0
-15	131.0	32.8	131.0	84.9	20.1	84.9	1.54	136.1	34.0	136.1
-16										
-17										
-18										
-19										
-20										
-21										
-22										
-23										
-24										
-25										

* Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2

Tc [°C]		W 12 / 7 °C								
Ta [°C]	Qc nom [kW]	Qc min [kW]	Qc max [kW]	Pin [kW]	Pin min [kW]	Pin max [kW]	EER kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
40	140.8	140.8	140.8	60.8	57.5	60.8	2.32	111.0	111.0	111.0
39	141.8	141.8	141.8	59.5	56.2	59.5	2.38	109.5	109.5	109.5
38	142.8	142.8	142.8	58.1	55.0	58.1	2.46	108.0	108.0	108.0
37	143.7	143.7	143.7	56.9	53.8	56.9	2.53	106.6	106.6	106.6
36	144.6	144.6	144.6	55.6	52.6	55.6	2.60	105.2	105.2	105.2
35	145.5	145.5	145.5	54.4	51.4	54.4	2.68	103.9	103.9	103.9
34	146.4	146.4	146.4	53.2	50.3	53.2	2.75	102.6	102.6	102.6
33	147.2	147.2	147.2	52.0	49.2	52.0	2.83	101.4	101.4	101.4
32	148.0	148.0	148.0	50.9	48.1	50.9	2.91	100.1	100.1	100.1
31	148.8	148.8	148.8	49.8	47.1	49.8	2.99	98.9	98.9	98.9
30	149.6	149.6	149.6	48.7	46.0	48.7	3.07	97.8	97.8	97.8
29	150.3	150.3	150.3	47.6	45.0	47.6	3.16	96.6	96.6	96.6
28	151.0	151.0	151.0	46.6	44.0	46.6	3.24	95.5	95.5	95.5
27	151.7	151.7	151.7	45.5	43.1	45.5	3.33	94.4	94.4	94.4
26	152.3	152.3	152.3	44.5	42.1	44.5	3.42	93.3	93.3	93.3
25	152.9	152.9	152.9	43.6	41.2	43.6	3.51	92.2	92.2	92.2
24	153.6	153.6	153.6	42.6	40.3	42.6	3.60	91.2	91.2	91.2
23	154.1	154.1	154.1	41.7	39.4	41.7	3.70	90.2	90.2	90.2
22	154.7	154.7	154.7	40.7	38.5	40.7	3.80	89.1	89.1	89.1
21	155.2	155.2	155.2	39.8	37.6	39.8	3.90	88.1	88.1	88.1
20	155.7	155.7	155.7	38.9	36.8	38.9	4.00	87.1	87.1	87.1
19	156.2	156.2	156.2	38.0	36.0	38.0	4.11	86.1	86.1	86.1
18	156.7	156.7	156.7	37.1	35.1	37.1	4.22	85.1	85.1	85.1
17	157.1	157.1	157.1	36.3	34.3	36.3	4.33	84.1	84.1	84.1

Tc [°C]		W 23 / 18 °C								
Ta [°C]	Qc [kW]	Qh-min [kW]	Qh-max [kW]	Pin [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	EER kW / kW	I [A]	I-min [A]	I-max [A]
40	187.8	187.8	187.8	60.8	57.5	60.8	3.09	110.9	110.9	110.9
39	189.0	189.0	189.0	59.5	56.2	59.5	3.18	109.3	109.3	109.3
38	190.2	190.2	190.2	58.1	55.0	58.1	3.27	107.8	107.8	107.8
37	191.4	191.4	191.4	56.9	53.8	56.9	3.37	106.3	106.3	106.3
36	192.6	192.6	192.6	55.6	52.6	55.6	3.46	104.9	104.9	104.9
35	193.7	193.7	193.7	54.4	51.4	54.4	3.56	103.5	103.5	103.5
34	194.8	194.8	194.8	53.2	50.3	53.2	3.66	102.1	102.1	102.1
33	195.9	195.9	195.9	52.0	49.2	52.0	3.77	100.8	100.8	100.8
32	196.9	196.9	196.9	50.9	48.1	50.9	3.87	99.5	99.5	99.5
31	198.0	198.0	198.0	49.8	47.1	49.8	3.98	98.2	98.2	98.2
30	199.0	199.0	199.0	48.7	46.0	48.7	4.09	96.9	96.9	96.9
29	200.0	200.0	200.0	47.6	45.0	47.6	4.20	95.7	95.7	95.7
28	200.9	200.9	200.9	46.6	44.0	46.6	4.32	94.5	94.5	94.5
27	201.8	201.8	201.8	45.5	43.1	45.5	4.43	93.3	93.3	93.3
26	202.7	202.7	202.7	44.5	42.1	44.5	4.55	92.1	92.1	92.1
25	203.6	203.6	203.6	43.6	41.2	43.6	4.67	90.9	90.9	90.9
24	204.5	204.5	204.5	42.6	40.3	42.6	4.80	89.8	89.8	89.8
23	205.3	205.3	205.3	41.7	39.4	41.7	4.93	88.7	88.7	88.7
22	206.1	206.1	206.1	40.7	38.5	40.7	5.06	87.5	87.5	87.5
21	206.9	206.9	206.9	39.8	37.6	39.8	5.20	86.4	86.4	86.4
20	207.7	207.7	207.7	38.9	36.8	38.9	5.34	85.3	85.3	85.3
19	208.4	208.4	208.4	38.0	36.0	38.0	5.48	84.1	84.1	84.1
18	209.1	209.1	209.1	37.1	35.1	37.1	5.63	83.0	83.0	83.0
17	209.8	209.8	209.8	36.3	34.3	36.3	5.78	81.9	81.9	81.9

* Achtung: Betriebsgrenzen beachten - nicht in Tabelle festgehalten

LEGENDE:

Twq-RL: Temperatur Wärmequelle - Eintritt [°C]

Tws-VL: Temperatur Wärmesenke - Vorlauf [°C]

Tk-VL: Temperatur Kältesenke - Vorlauf [°C]

Qh nom: Heizleistung nominal

Qh min: Heizleistung minimal

Qh max: Heizleistung maximal

Pin nom: Aufnahme bei nominaler Heizleistung

Pin min: Aufnahme bei minimaler Heizleistung

Pin max: Aufnahme bei maximaler Heizleistung

COP nom: Arbeitszahl bei nominaler Heizleistung






Qc nom: Kälteleistung/Energieentnahme bei nominaler Heizleistung

Qc min: Kälteleistung/Energieentnahme bei minimaler Heizleistung

Qc max: Kälteleistung/Energieentnahme bei maximaler Heizleistung



I nom: Stromaufnahme bei nominaler Heizleistung

EER: Arbeitszahl bei nominaler Kälteleistung



D (1,2) - SPLIT - FRIGO GAS
(Modul 1 - 2)

E (1,2) - SPLIT - FRIGO LIQUID
(Modul 1-2)



WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2 - Split Einheit Variante: VOV900X2-FRAME

Anzahl von Einheiten


2






Gehäuse Bezeichnung: VOV900X2-FRAME			Verdampfer	
Artikel	WAVV2X90		Bauart	Cu-coil /Al-fin "
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	1400	Anschlussdimension	4 x (7/8" - 1.3/8") "
	Breite [mm]	1500	Wärmeträger	Luft
	Länge [mm]	2300	Volumenstrom - Luft [m3/h]	15073 ~ 60290
Gewicht [kg]	430		Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]	4 x 0.061
Gehäuse Farbe	Edelstahl		Temperaturdifferenz - Luft	7 K
Gehäuse IP Klasse	IP44		Expansionsventil	EEV
Ventilator	800 mm			
Anzahl von Ventilatoren	2		Ventilator Installation	Vertikalachse
Motor von Ventilator, Typ	EC		Ventilator Bauart	Axial
Ventilator Strom Nominal [A]	1.35		Ventilator Einspeisung [V/Hz]	3~ 400/50
Minimale Leistungsaufnahme [Watt]	81		Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	802

Schallleistungspegel Lw												
	75.8 dB(A)											
Entfernung [m]	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15
Schalldruckpegel Lp [dB(A)]	70.8	56.8	50.8	47.3	73.8	59.8	53.8	50.3	67.8	53.8	47.8	44.3




EC Fan 800mm



	U	f	n	q _v	p _{sF}	P _e	I	L _{WA out}	T _{a max}
	[V]	[Hz]	[RPM]	[m³/h]	[Pa]	[W]	[A]	[dB (A)]	[°C]
1	400	50	735	17770	0	503	0,85	70	60
2	400	50	735	15850	40	612	1,02	66	60
3	400	50	735	12730	80	735	1,18	65	60
4	400	50	735	10400	100	802	1,36	68	60
5	400	50	650	15700	0	348	0,68	67	60
6	400	50	650	14000	30	421	0,80	63	60
7	400	50	650	11200	63	510	0,92	62	60
8	400	50	650	9200	78	554	0,93	65	60
9	400	50	525	12700	0	183	0,38	63	60
10	400	50	525	11350	20	225	0,35	59	60
11	400	50	525	9100	40	265	0,53	58	60
12	400	50	525	7400	51	292	0,57	61	60
13	400	50	400	9700	0	81	0,21	57	60
14	400	50	400	8700	11	97	0,24	53	60
15	400	50	400	7000	23	117	0,27	52	60
16	400	50	400	5700	29	128	0,28	55	60




D - FRIGO GAS
E - FRIGO LIQUID
C - CONDENS



WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2 - Split Einheit Variante: VOII-1200-2LOW

Anzahl von Einheiten


4





Gehäuse Bezeichnung: VOII-1200-2LOW			Verdampfer	
Artikel	WAVII12L		Bauart	Cu-coil /Al-fin "
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	1240	Anschlussdimension	4 x (7/8" - 1.3/8") "
	Breite [mm]	2850	Wärmeträger	Luft
	Länge [mm]	710	Volumenstrom - Luft [m3/h]	15073 ~ 60290
Gewicht [kg]	300		Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]	4 x 0.061
Gehäuse Farbe	Grau		Temperaturdifferenz - Luft	7 K
Gehäuse IP Klasse	IP44		Expansionsventil	EEV
Ventilator	800 mm			
Anzahl von Ventilatoren	2		Ventilator Installation	Horizontalachse
Motor von Ventilator, Typ	EC		Ventilator Bauart	Axial
Ventilator Strom Nominal [A]	1.35		Ventilator Einspeisung [V/Hz]	3~ 400/50
Minimale Leistungsaufnahme [Watt]	81		Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	802

Schallleistungspegel Lw																																																
	71.3 dB(A)																																															
Entfernung [m]	1				5				10				15				1				5				10				15				1				5				10				15			
Schalldruckpegel Lp [dB(A)]	66.3				52.3				46.3				42.8				69.3				55.3				49.3				45.8				63.3				49.3				43.3				39.8			

EC Fan 800mm




	U	f	n	q _v	p _{sF}	P _e	I	L _{WA out}	T _{a max}
	[V]	[Hz]	[RPM]	[m³/h]	[Pa]	[W]	[A]	[dB (A)]	[°C]
1	400	50	735	17770	0	503	0,85	70	60
2	400	50	735	15850	40	612	1,02	66	60
3	400	50	735	12730	80	735	1,18	65	60
4	400	50	735	10400	100	802	1,36	68	60
5	400	50	650	15700	0	348	0,68	67	60
6	400	50	650	14000	30	421	0,80	63	60
7	400	50	650	11200	63	510	0,92	62	60
8	400	50	650	9200	78	554	0,93	65	60
9	400	50	525	12700	0	183	0,38	63	60
10	400	50	525	11350	20	225	0,35	59	60
11	400	50	525	9100	40	265	0,53	58	60
12	400	50	525	7400	51	292	0,57	61	60
13	400	50	400	9700	0	81	0,21	57	60
14	400	50	400	8700	11	97	0,24	53	60
15	400	50	400	7000	23	117	0,27	52	60
16	400	50	400	5700	29	128	0,28	55	60



WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2 - Split Einheit Variante: VOII-1200-2HIGH

Anzahl von Einheiten




4



Gehäuse Bezeichnung: VOII-1200-2HIGH			Verdampfer	
Artikel	WAVII12H		Bauart	Cu-coil /Al-fin "
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	2450	Anschlussdimension	4 x (7/8" - 1.3/8") "
	Breite [mm]	1420	Wärmeträger	Luft
	Länge [mm]	710	Volumenstrom - Luft [m3/h]	15073 ~ 60290
Gewicht [kg]	300		Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]	4 x 0.061
Gehäuse Farbe	Grau		Temperaturdifferenz - Luft	7 K
Gehäuse IP Klasse	IP44		Expansionsventil	EEV
Ventilator	800 mm			
Anzahl von Ventilatoren	2		Ventilator Installation	Horizontalachse
Motor von Ventilator, Typ	EC		Ventilator Bauart	Axial
Ventilator Strom Nominal [A]	1.35		Ventilator Einspeisung [V/Hz]	3~ 400/50
Minimale Leistungsaufnahme [Watt]	81		Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	802


Schallleistungspegel L_w

71.3 dB(A)




Entfernung [m]	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15
Schalldruckpegel L _p [dB(A)]	66.3	52.3	46.3	42.8	69.3	55.3	49.3	45.8	63.3	49.3	43.3	39.8

EC Fan 800mm




	U	f	n	q _v	p _{sF}	P _e	I	L _{WA out}	T _{a max}
	[V]	[Hz]	[RPM]	[m³/h]	[Pa]	[W]	[A]	[dB (A)]	[°C]
1	400	50	735	17770	0	503	0,85	70	60
2	400	50	735	15850	40	612	1,02	66	60
3	400	50	735	12730	80	735	1,18	65	60
4	400	50	735	10400	100	802	1,36	68	60
5	400	50	650	15700	0	348	0,68	67	60
6	400	50	650	14000	30	421	0,80	63	60
7	400	50	650	11200	63	510	0,92	62	60
8	400	50	650	9200	78	554	0,93	65	60
9	400	50	525	12700	0	183	0,38	63	60
10	400	50	525	11350	20	225	0,35	59	60
11	400	50	525	9100	40	265	0,53	58	60
12	400	50	525	7400	51	292	0,57	61	60
13	400	50	400	9700	0	81	0,21	57	60
14	400	50	400	8700	11	97	0,24	53	60
15	400	50	400	7000	23	117	0,27	52	60
16	400	50	400	5700	29	128	0,28	55	60



WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2 - Split Einheit Variante: VOII-1200-2LOW-DUCT

Anzahl von Einheiten




4



Gehäuse Bezeichnung: VOII-1200-2LOW-DUCT			Verdampfer	
Artikel	WAVID12L		Bauart	Cu-coil /Al-fin "
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	1240	Anschlussdimension	4 x (7/8" - 1.3/8") "
	Breite [mm]	2850	Wärmeträger	Luft
	Länge [mm]	710	Volumenstrom - Luft [m3/h]	15073 ~ 60290
Gewicht [kg]	300		Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]	4 x 0.061
Gehäuse Farbe	Grau		Temperaturdifferenz - Luft	7 K
Gehäuse IP Klasse	IP44		Expansionsventil	EEV
Ventilator	800 mm			
Anzahl von Ventilatoren	2		Ventilator Installation	Horizontalachse
Motor von Ventilator, Typ	EC		Ventilator Bauart	Axial
Ventilator Strom Nominal [A]	1.35		Ventilator Einspeisung [V/Hz]	3~ 400/50
Minimale Leistungsaufnahme [Watt]	81		Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	802


Schallleistungspegel L_w

71.3 dB(A)



Entfernung [m]	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15
Schalldruckpegel L _p [dB(A)]	66.3	52.3	46.3	42.8	69.3	55.3	49.3	45.8	63.3	49.3	43.3	39.8


EC Fan 800mm





	U	f	n	q _v	P _{sF}	P _e	I	L _{WA out}	T _{a max}
	[V]	[Hz]	[RPM]	[m³/h]	[Pa]	[W]	[A]	[dB (A)]	[°C]
1	400	50	735	17770	0	503	0,85	70	60
2	400	50	735	15850	40	612	1,02	66	60
3	400	50	735	12730	80	735	1,18	65	60
4	400	50	735	10400	100	802	1,36	68	60
5	400	50	650	15700	0	348	0,68	67	60
6	400	50	650	14000	30	421	0,80	63	60
7	400	50	650	11200	63	510	0,92	62	60
8	400	50	650	9200	78	554	0,93	65	60
9	400	50	525	12700	0	183	0,38	63	60
10	400	50	525	11350	20	225	0,35	59	60
11	400	50	525	9100	40	265	0,53	58	60
12	400	50	525	7400	51	292	0,57	61	60
13	400	50	400	9700	0	81	0,21	57	60
14	400	50	400	8700	11	97	0,24	53	60
15	400	50	400	7000	23	117	0,27	52	60
16	400	50	400	5700	29	128	0,28	55	60

WAMAK AW 200 EVI HeavyDuty 2L2 - Split Einheit Variante: VOII-1200-2HIGH-DUCT


Anzahl von Einheiten



Gehäuse Bezeichnung: VOII-1200-2HIGH-DUCT			Verdampfer	
Artikel	WAVID12H		Bauart	Cu-coil /Al-fin "
Grundlegende Abmessungen	Hohe [mm]	2450	Anschlussdimension	4 x (7/8" - 1.3/8") "
	Breite [mm]	1420	Wärmeträger	Luft
	Länge [mm]	710	Volumenstrom - Luft [m3/h]	15073 ~ 60290
Gewicht [kg]	300		Interne Druckdifferenz - Luft [kPa]	4 x 0.061
Gehäuse Farbe	Grau		Temperaturdifferenz - Luft	7 K
Gehäuse IP Klasse	IP44		Expansionsventil	EEV
Ventilator	800 mm			
Anzahl von Ventilatoren	2		Ventilator Installation	Horizontalachse
Motor von Ventilator, Typ	EC		Ventilator Bauart	Axial
Ventilator Strom Nominal [A]	1.35		Ventilator Einspeisung [V/Hz]	3~ 400/50
Minimale Leistungsaufnahme [Watt]	81		Maximale Leistungsaufnahme [Watt]	802

Schallleistungspegel Lw	 				 				 			
	71.3 dB(A)											
Entfernung [m]	1	5	10	15	1	5	10	15	1	5	10	15
Schalldruckpegel Lp [dB(A)]	66.3	52.3	46.3	42.8	69.3	55.3	49.3	45.8	63.3	49.3	43.3	39.8

EC Fan 800mm



	U	f	n	q _v	p _{sF}	P _e	I	L _{WA out}	T _{a max}
	[V]	[Hz]	[RPM]	[m³/h]	[Pa]	[W]	[A]	[dB (A)]	[°C]
1	400	50	735	17770	0	503	0,85	70	60
2	400	50	735	15850	40	612	1,02	66	60
3	400	50	735	12730	80	735	1,18	65	60
4	400	50	735	10400	100	802	1,36	68	60
5	400	50	650	15700	0	348	0,68	67	60
6	400	50	650	14000	30	421	0,80	63	60
7	400	50	650	11200	63	510	0,92	62	60
8	400	50	650	9200	78	554	0,93	65	60
9	400	50	525	12700	0	183	0,38	63	60
10	400	50	525	11350	20	225	0,35	59	60
11	400	50	525	9100	40	265	0,53	58	60
12	400	50	525	7400	51	292	0,57	61	60
13	400	50	400	9700	0	81	0,21	57	60
14	400	50	400	8700	11	97	0,24	53	60
15	400	50	400	7000	23	117	0,27	52	60
16	400	50	400	5700	29	128	0,28	55	60

